

Safety ALU 3MM

CE¹⁴ 1415-CPR-51
(C-140/2014)
N.B. 1415
N° 1039

Descriere:	Membrană bituminoasă pentru impermeabilizarea acoperișurilor.
Compoziție:	Armătură din folie din aluminiu; masa bituminoasă impermeabilizantă modificată cu APP; strat de protecție superior și inferior din film termoplastic.
Aplicații:	Prin lipire la flacără la temperaturi exterioare >+5°C.

DIMENSIUNI:				tol.
Lungime	EN 1848-1	m	≥10	-
Lățime	EN 1848-1	m	≥1	-
Grosime	EN 1849-1	mm	3	±5%
Rectiliniaritate	EN 1848-1	mm/10m	Depășește	-

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE				tol.
Defecte vizibile	EN 1850-1	Vizual	Niciunul	-
Rezistența la tracțiune MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	400 / 300	± 20%
Elongația MD/CMD	EN 12311-1	%	>3 / >3	-
Rezistența la sfâșiere longitudinală transversală	EN 12310-1	N	>100 / >100	-
Rezistența la tracțiune la joncțiuni MD/CMD	EN 12317-1	N/5cm	400 / 300	± 20%
Rezistența la impact (Metoda A)	EN 12691	mm	≥1000	-
Rezistența la sarcină statică (Metoda A)	EN 12730	Kg	≥5	-
Stabilitate dimensională MD/CMD (Metoda A)	EN 1107-1	%	-	-
Flexibilitate la temperaturi joase	EN 1109	°C	<-10	-
Rezistența la operațiuni la temperaturi ridicate	EN 1110	°C	>110	-
Impermeabilitate (Metoda A)	EN 1928	kPa	60	-
Permeabilitate la vapori	EN 1931	μ	1000000	± 20%
Rezistența la operațiuni la temperaturi ridicate, după îmbătrânirea termică	EN 1296 / EN 1110	°C	± 50% modificare prin comparație cu produsul neînvechit	-
Impermeabilitatea, după îmbătrânirea artificială prin Expunerea de tip A	EN 1296 / EN 1928	kPa	± 50% modificare prin comparație cu produsul neînvechit	-
Reacția la expunerea prelungită la temperaturi ridicate	EN 12039	%	-	-
Aderența granulelor minerale	EN 12039	%	-	-

COMPORAMENTUL LA FOC

Rezistența la flacără externă	EN 13501-5	Clasa	F Roof
Reacția la foc	EN 13501-1	Clasa	F

MOD DE AMBALARE

Tip	Rolă adezivă
Role/Palet	25
m ² /Palet	250

MODUL DE FOLOSIRE (potrivit EN 13970)

Barieră de control al vaporilor

Siguranță:	Materialul nu conține azbest, compuși din gudron sau substanțe periculoase.
Depozitare:	Materialul este ambalat vertical pe palet. A se menține în poziție verticală în locul de depozitare. A se depozita departe de sursele de căldură.
Altele:	Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fișa tehnică fără notificare.

SAFETY

Tebola Canadese SpA, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italy
www.safetymembrane.com

